

RoClean L811

Limpiador de pH alta - Líquido



Rendimiento

RoClean L811 ofrece una variedad de beneficios en cuanto a su función y aplicación:

* Contiene una mezcla propietaria de ingredientes para permitir la disolución de los ensuciantes incrustantes de sulfatos.

* Compatible con las membranas poliamidas.

* Es altamente amortiguado, para resistir cambios de pH durante el proceso de limpieza.

* Ofrece resultados superiores a los de limpiadores genéricos.

* Se puede usar en conjunto con otros limpiadores aplicables, como explica la guía de selección de limpiadores de Avista.

* Se compensa a temperaturas, para mantener el pH óptimo a lo largo de un rango amplio de temperaturas.

RoClean L811 es un limpiador de pH alta, diseñado para quitar los incrustantes de sulfatos como sulfato de calcio, sulfato de bario, y sulfato de strontio de membranas espirales de película delgada.

Esta formulación se compensa a las temperaturas, para asegurar que la solución limpiadora permanezca dentro de su rango eficaz de pH, a pesar de cualquier variación de temperatura en la solución.

Instrucciones para uso:

Aquí presentamos un resumen de las instrucciones para limpieza con RoClean L811; para los procedimientos detallados, favor de consultar el boletín técnico de Avista con título de "La limpieza de sistemas de membranas devanadas en espiral".

1. Se llena el tanque de limpieza al volumen deseado con permeado de ósmosis inversa o con agua de entrada directa, y se calienta la solución a 50°C porque de esta manera se logra un aumento dramático en la eficacia de la limpieza. Se introduce el RoClean L811 al tanque a una proporción aproximada de 1 litro por 50 litros de agua. Se recicla la solución por el tanque de limpieza, para asegurar un mezclado adecuado.

2. Recircular la solución de limpieza a través de cada etapa del sistema de ósmosis inversa, un elemento a la vez, por un mínimo de 60 minutos, a la velocidad de flujo que el fabricante recomienda. En caso de no conocer esa velocidad, se puede seguir las normas enumeradas aquí:

Diámetro del elemento, cms	Velocidad de flujo por el vaso, LPM
10	38
15	87
20	151

3. Si las membranas han sufrido un ensuciamiento severo, y la solución de limpieza recirculada se ha decolorado o enturbiado, se desecha hasta 15% del volumen de esta solución. Por otro lado, elementos con ensuciamiento severo se pueden beneficiar por un período de enjuague de hasta 8 horas.

4. Se monitorea el pH de la solución durante el proceso de limpieza; cuando el pH permanece en el rango deseado por encima de 10.5 a una temperatura superior a los 50°C, y la solución no se ha enturbiado, se puede usar para la limpieza de etapas subsiguientes. En el caso poco probable de que el pH baje de 10.5, se prepara una solución nueva y se repite los pasos 1-4.

5. Cuando se termina la limpieza, se lavan las membranas recirculando el permeado de ósmosis inversa a través de cada vaso de presión; después de este paso final, el sistema puede volver a usarse.

Dilución:

Para tratar ensuciamiento moderado o severo, se debe mezclar RoClean L811 a proporciones de 1 litro de químico por 50 litros de agua. Para tratar ensuciamientos meno severos, una dilución de 1 kilo de químico por 1000 litros de agua puede ser suficiente.

Empaquetado:

RoClean L811 se presenta en cubos de 45 libras (20 kgs).

Propiedades:

Gravedad específica: 1.15 – 1.35

Apariencia:

Sin color o ámbar

pH:

10.2 a 11.2 a 25°C

Avista Technologies, Inc.
133 North Pacific Street
San Marcos, CA 92069 U.S.A.
Telephone: (760) 744-0536
Facsimile: (760) 744-0619
Sitio de Internet: www.avistatech.com

